



ARVOISA ASIAKAS

Onnittelemme Teitä uuden tammihuonekalun hankinnan johdosta. Tammi (tiheys n.900kg/m³) on yksi kovimmista puulajeista. Ostamassanne tammihuonekalussa on öljytty pinta joka vaatii hieman lisähoitoa.

Suojaava öljypintakerros kuluu käytössä pois. Säilyttääksenne suojaavan kerroksen pinta pitää öljytä. Öljy antaa suojan likaa ja kosteutta vastaan. Pyyhittäessä esim. pölyä huonekalusta kostealla rievulla suojaava öljykerros kuluu joka kerta ja pinnasta tulee karhea.

Pinta pitää öljytä tarpeen mukaan uudelleen. Ellei huonekalua öljytä se kuivuu ja voi syntyä kuivahalkeamia ja pinnan karheutta. Haluamme että Teille on iloa huonekalusta mahdollisimman pitkään neuvomme teitä seuraamaan ohjeita.

NEUVOT ÖLJYTYLLE TAMMIHUONEKALULLE.

Hankkimanne huonekalu on valmistettu massiivitammeista. Puu on elävä materiaali ja on luonnollista, että puun ulkonäkö muuttuu, mm. valo, kylmyys, lämpö ja kosteus vaikuttavat puun elämiseen. Kuivuus kutistaa ja kosteus laajentaa puuta. Säilyttääksenne puun luonnollisen ulkonäön sitä pitää öljytä n.4 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan hoitaa esim. Softcare Wood Oil-puuöljy sisäkalusteille käsittelyllä.

YLEISET OHJEET

Vältä sijoittamasta huonekalua suoraan auringonvaloon sekä asettamasta lämpöpatterin välittömään läheisyyteen. Öljykäsitelty pinta kestää rajoitetusti alkoholia, nesteitä ja lämpöä. Jos läikytät nesteitä pinnalle kuivaa se välittömästi. Älä laske kuumia esineitä suoraan öljytyyn pinnan päälle. Sisähuonekaluja ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön. Puhdista kevyesti kostutetulla rievulla ja miedolla saippualliuoksella sekä kuivaa aina välittömästi kuivaksi asti. Jos lattiasi on herkkä naarmuuntumiselle tai värjäntymiselle asenna huopatassut jalkojen alle. Ennen tuotteen käyttöönottoa se voi tarvita öljyä, koska pakkausmateriaalit ovat saattaneet imeä tuotteesta öljyä.

ÖLJYKÄSITTELY: TEE NÄIN

1. Puhdista massiivipinnat karkeammalla hiekkapaperilla (karkeus 200) poistaaksesi karheuden ja käytä sen jälkeen hienoa paperia (karkeus 300) ja hio aina puun syyn suuntaan.
2. Puhdista pinta hiontapölystä, älä käytä kosteaa riepua.
3. Levitä öljy aina puhtaaseen ja kuivaan puupintaan voimakkein pyörivin liikkein. Öljyä levitetään niin monta kertaa kuin puu pystyy sitä imemään ja odota aina noin 10 min öljyämiskertojen välillä ennen uudelleen öljyämistä. Ylimääräinen öljy hangataan pois pinnan kuivumisen jälkeen kuivalla siivouspyyhkeellä. Liian usein suoritettu öljyäminen tekee pinnan tahmeaksi jolloin lika ja pöly tarttuu siihen herkästi.
4. Anna huonekalun kuivua 12-24h öljyämisen jälkeen ennen tuotteen käyttöönottoa.
5. Öljyiset kangaspalat on poltettava tai upotettava veteen koska öljyä sisältävä kangas saattaa syttyä itsestään tuleen.

HALUAMME TEIDÄN NAUTTIVAN HUONEKALUSTANNE PITKÄÄN JA SIKSI PYYDÄMME NOUDATTAMAAN HOITO-OHJEITA